

Záruka:	6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.
Skladovanie:	Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zásobníkoch sa musí zamedziť vstupu vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vypúšťaní zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.
Balenie:	30 kg PE-súdok; 125 kg PE-súd; 200 kg oceľový súd; 1000 kg plastový kontajner, železnica a automobílová cisterna
Použitie:	Duvilax® BD-20/44 je špeciálne lepidlo určené na strojové lepenie nelakovaných krabíc z papierovej lepenky. Nanesá sa cez trysky.
Parametre:	obsah sušiny min. 43 % viskozita 1 000 – 2 500 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555) pH 3,0 – 6,0 minimálna teplota tvorenia filmu 2 °C veľkosť častíc 300 – 3 000 nm
Vlastnosti:	Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehoriava, nevybušná, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, elastický, mäkký a mierne leplivý.
Zloženie:	Homopolymérna polyvinylacetátová disperzia bez plnidiel obsahujúca externé zmäčkovadlo. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného kolidu. Duvilax® BD-20/44 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-veľty a S-veľty).